LIEBHERR

Oferta promocyjna

Ważna do
31.12.2023.

FFFCvg 6501

Zamrażarka szufladowa NoFrost
Perfection

~~Cena katalogowa: 10.399 zł netto~~
Cena promocyjna: 8.319 zł netto

No Frost | Super Frost | LED | Smart Monitoring

Pojemność brutto łącznie	544 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/2018
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	600/510/1318
Klasa efektywnośći energetycznej	B
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1116 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	5
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	L1
Klasa klimatyczna (Norma bezpieczeństwa)	5
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C [1]
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	55 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	771 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	-9 °C do -26 °C
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / pokrywy	Pełne drzwi
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne srebrne
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	LED
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	150 – 180 mm
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Izolacja	67/67 mm
Odpływ wody z odszraniania	tak
Waga brutto / netto	109/101 kg
Kod EAN	9005382242117

[1] Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

LIEBHERR

FFFsg 6501

Zamrażarka szufladowa SmartFrost
Performance

~~Cena katalogowa: 9.099 zł netto~~
Cena promocyjna: 7.279 zł netto

Smart Frost | Super Frost | Smart Monitoring

Pojemność brutto łącznie	573 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/2018
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	580/523/1609
Zużycie energii w ciągu 365 dni	1170 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	7
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	L1
Klasa klimatyczna (Norma bezpieczeństwa)	5
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	813 kJ/h
System chłodzenia	statyczne
Metoda odszraniania	ręczne
Zakres temperatury	-9 °C do -26 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / pokrywy	Pełne drzwi
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Ilość koszy	12
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	150 – 180 mm
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Izolacja	63/67 mm
Waga brutto / netto	119/109 kg
Kod EAN	9005382241639

LIEBHERR

FRFCvg 6501

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Perfection

~~Cena katalogowa: 8.959 zł netto~~
Cena promocyjna: 7.169 zł netto

Super Cool | LED | Smart Monitoring

Pojemność brutto łącznie	655 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/2018
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	620/531/1660
Klasa efektywnośći energetycznej	C
Zużycie energii w ciągu 365 dni	635 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	5
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	M1
Klasa klimatyczna (Norma bezpieczeństwa)	5
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C [1]
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	408 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	-2 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / pokrywy	Pełne drzwi
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne srebrne
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie sufitowe LED
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	150 – 180 mm
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Izolacja	43/57 mm
Waga brutto / netto	92/83 kg
Kod EAN	9005382241851

[1] Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

LIEBHERR

FRFCvg 6511

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Perfection

~~Cena katalogowa: 10.099 zł netto~~
Cena promocyjna: 8.079 zł netto

Super Cool | LED | Smart Monitoring

Pojemność brutto łącznie	688 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	747/769/2018
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	620/531/1642
Klasa efektywnośći energetycznej	D
Zużycie energii w ciągu 365 dni	984 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	4
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	M1
Klasa klimatyczna (Norma bezpieczeństwa)	5
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C [1]
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	49 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	658 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczne
Metoda odszraniania	automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal szlachetna / stal szlachetna
Materiał drzwi / pokrywy	Szkło
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne srebrne
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperaury	na zewnątrz cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie i ściemniane
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Wysokość nóżek	150 – 180 mm
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Izolacja	43/26 mm
Waga brutto / netto	118/109 kg
Kod EAN	9005382241875

[1] Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

LIEBHERR